



## 特点：

- 没有日常校准要求
- 自动识别码制
- ANSI和传统检测结果 L E D显示
- 中心扫描按键
- 可追踪 NIST
- 元素细节分析
- ANSI 和传统检测
- 一触式 "热" 键提供帮助、打印和 UPC 代码
- 提供自定义程序选项
- 波纹选择 - - 调整每个纤维板箱操作指南的码制反差。



### 精确易用条码检测仪

确保条码正确识读，避免由于条码错误而产生的经济损失和客户之间的矛盾是当今商业领域面临的一个重要课题。Stratix Xaminer Elite 是一款具有国际先进水平的精确易用条码检测仪。无论是一维条码检测还是二维条码检测 (PDF 417, GS1 DataBar), Stratix Xaminer Elite 将满足您的要求。

### 集于一体的条码检测仪

Stratix Xaminer 系列 Elite Wand, Elite IS, Elite IS Plus, Elite IS Point & Shoot 是国际公认的高精度，高质量，并集所有检测功能于一体的一维条码和二维条码 (PDF 417, GS1 DataBar) 检测仪 Xaminer Elite IS 和 Elite IS Plus 具有内置激光扫描器，不需任何外界扫描装置。为满足某些特殊的应用要求，Xaminer IS 和 Elite IS Plus 可通过光笔扫描接口与 6, 10, 20 mil 孔径光笔扫描器。如果需要一款经济实惠和高质量的条码检测仪，Xaminer Elite Wand 则是您的最佳选择。

### 在线升级

当你的检验需求改变时，你的条码检测仪也可以改变。Xaminer Elite 条码检测仪集成了软件升级功能，通过 Stratix 服务部获取简单的软件 / 或硬件升级包，即可完成升级。Xaminer Elite 检测仪将真正满足您今天和明天的所有条码检验需求。

### 校准程序

需要确认你的条码检测仪是否正常工作吗？Stratix Elite IS 和 Elite IS Plus 条码检测仪随机提供的校准程序允许操作人员在 30 秒内完成校准，就在您工作的场所。

# 规格：



## Xaminer Elite 型号

- 9015** Xaminer Elite IS Point & Shoot ( 内置激光扫描器 )  
部分ANSI 检测  
包括：4 节 A A 電池，用戶手冊
- 9020** Xaminer Elite IS ( 内置激光扫描器 )  
全 ANSI 和部分 ANSI 检测  
包括：电源转换器 ,PC 通信电缆 ,UPC-A 精度检验卡  
检测仪桌面支架， 用戶手冊
- 9030** Xaminer Elite IS Plus ( 内置激光扫描器 )  
全 ANSI 和部分 ANSI 检测  
包括：电源转换器 ,PC 通信电缆 ,UPC-A 精度检验卡  
检测仪桌面支架， 用戶手冊 条码码制

## 码制符号检测：

Elite IS & Elite IS Point & Shoot  
UPC-A,附加 2 或 5 UPC-A  
UPC-E,附加 2 或 5 UPC-E  
EAN-8 (GTIN 8)  
EAN-13 附加 2 或 5 EAN-13  
Code 128  
    标准 AIM  
    UCC/EAN SCC-14, SSCC-18  
    Coupon 码 (UPC-A 与 GS1 128 Coupon 码 )  
Code 39  
    125 码  
    外包装 SCC-14  
Code 93  
Codabar 码  
Pharma Code  
Elite IS Plus:  
所有以上条码码制以及 :PDF417, GS1 DataBar 系列 (Limited,Stacked, Truncated, Stacked Omni-Directional, Omni-Directional, Expanded Stacked), Composite 码 (CC-A, CC-B, CC-C), Coupon 码 (UPC-A with GS1 DataBar Expanded 和 GS1 DataBar Expanded) 1 D 激光扫描器特性 (Elite IS, IS Point & Shoot, IS Plus)  
光源： 6 5 0 n m 可见激光  
扫描角度： 40° ± 2°  
扫描光线： 线性  
最小印刷对比度： 2 0 % 黑 / 白反射率

## 硬件系统

CPU: Motorola Coldfire  
操作系统： 版权所有  
内存： 8 M B ( 存储 2 5 0 检测结果 )  
通信接口： 串行 RS232

## 外部特性

尺寸： 82.55mm D x 95.25mm W x 203.2mm H  
重量： 400 克  
显示：LCD, 128 x 64 ( 8 行 x 2 0 列 )  
电源： 4 节 A A 电池或者 1 1 0 V 电源转换器  
提示： ANSI 和传统检测结果 LED 显示  
键盘： 2 2 数字键

## 光笔扫描器特性：

光源：660nm  
可见红光  
6, 10, 20mil 孔径

## 环境：

工作温度：14°-122° F  
储存温度：-40°-158° F  
相对湿度：0% to 85% ，非浓缩  
封装标准：IP42

## 软件：

Stratix Verification Software (SVS) 部件号码 7309  
( 单一用戶 )

## 附件：

光笔扫描器：  
6 mil Part# 6  
10 mil Part# 10  
20 mil Part# 20  
打印机：  
点阵打印机 Part# 6613  
直热打印机 Part# STXTECDTP  
打印纸 / 碳带：  
Ply 点阵打印紙 ( 1 卷 ) Part # 6715  
Ply 点阵打印紙 ( 2 卷 ) Part # 6716  
点阵打印机碳带 Part # 6714  
Ply 直热打印紙 ( 1 卷 ) Part # 6708  
携带装置：  
便携带 Part # V6158BCS  
肩背带 Part # 10038  
腰背带 Part # 10039  
检测仪支架：  
桌面支架 Part # 10046  
电源：  
电源转换器 Part # 10022  
P C 通信电缆 Part # 1313  
电源电缆 (110V) Part # 1316  
AA Ni-MH 电池 Part # 10026  
4 节电池及电池充电器 Part # 10034  
(110V, 慢速充电)  
充电器 Part # 10033  
( 无电池 ,110V, 快速充电 )

## 产品规范：

安全特性：ULE236508  
辐射 (EMI): FCC Part 15 Subpart B, Class A  
激光安全特性：CDRH 21

## 保修：

一年内非人为损坏保修。  
配件 & 劳务

